



## 한국석유관리원 호남지역본부




수신자 수신자 참조  
(경유)

### 제목 석유제품 품질검사 결과통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「석유 및 석유대체연료사업법」 제25조에 의거 채취한 석유제품 품질검사 결과는 "합격"임을 알려드리오며, 이와 관련한 문의사항은 호남지역본부 검사관리팀 (전화:062-943-4313)으로 연락 주시면 성실하게 답변하겠습니다.

붙임 품질검사 결과서 및 성적서 1부. 끝.

한국석유관리원 호남지역본부



수신자 GS칼텍스(주) 광주저유소장, SK에너지(주) 광주저유소장, S-OIL(주) 광주저유소장, GS칼텍스(주) 여수공장장, LG화학 여수공장장, (주)동성하이템 여수공장장, 여천NCC(주)여수공장장, 이원산업(주) 대표, 호남석유화학 여수공장장, OCI(주)광양공장장, S-OIL(주)여수저유소장

대리 채수책 검사관리팀장 김희균 검사관리팀장 김희균 대결 08/28

업조자

시행 검사관리팀-2175 (2011.08.26.) 접수 9/1 ( )  
우 506-020 광주광역시 광산구 남동3길 43(도산동 1114) / www.kpetro.or.kr  
전화 (062)943-4312~3 전송 (062)943-4315 / csb76@kpetro.or.kr / 공개

"당신의 청렴을 존경하며, 청렴 공공기관의 선포에 서겠습니다!"

## 시험결과 성적서

업체명 : 여천NCC(주)

유 종 : 용제

항 목	품 질 가 준		시험결과
	1호(중유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.0이하		-50.0
인화점 (Tag,℃)	40이상		49
동점도(40℃, mm/s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.5
90%유출온도(℃)	180이상 ~ 200이하	160이상 ~ 270이하	206
동관부식(50℃, 3h)	1 이하		1
물과침전물 (부피%)	-	0.5이하	-
10%진유중 잔유탄소분(무게%)	0.15이하	15이하	0.04
회 분(무게%)	0.02이하	0.05이하	0.01미만
황 분(무게%)	0.1이하	0.2이하	0.1미만
밀도@15℃(kg/m <sup>3</sup> )	850이하	-	-
색 (육안적법)	파란색	검은색	검은색
식별제첨가량(mg/L)	10이상	10이상	16
시험채취일자	2011. 8. 11		
탱 크 번 호	FB-123A		
판 정	합 격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610 : 2005, KS M 10370 : 2006, KS M 2115 : 2006, ASTM D 6749-02, KS M 2002 : 2006, KPETRO-STM-9-2009 에 의하였음.		
비 고			